

MÁQUINA LIMPIADORA DE FILTROS DE PARTÍCULAS Y CATALIZADORES



1. INTRODUCCIÓN

La innovadora **máquina limpiadora de filtros de partículas** ha sido diseñada para proporcionar una solución **eficiente y profesional** en la limpieza de filtros de partículas, tanto para **vehículos de pasajeros como comerciales**. Gracias a su avanzada tecnología, esta máquina garantiza una limpieza profunda y efectiva, prolongando la vida útil de los filtros y asegurando un mejor rendimiento del vehículo.

Los **filtros de partículas** se van **saturando hasta perder las funciones** para las que han sido diseñados, provocando una **disminución del rendimiento del vehículo** e incluso generando **graves averías** con un alto coste de reparación. Esto se debe a la **acumulación de hollín y ceniza en los canales interiores del filtro**.

- El hollín se puede eliminar mediante la regeneración del filtro de partículas.
- La ceniza, sin embargo, **NO** puede ser eliminada con este método, acumulándose hasta formar un tapón en la cerámica del filtro.

Para una limpieza completa y eficaz, es necesario aplicar un flujo de presión en ambos sentidos, eliminando por completo la ceniza y restaurando el rendimiento del filtro. Nuestra máquina ha sido diseñada específicamente para este propósito, ya que los limpiadores convencionales de filtros de partículas no consiguen una limpieza profunda y duradera.



2. FUNCIONAMIENTO

La **máquina limpiadora de filtros de partículas** está diseñada para **limpiar los filtros de partículas** tanto de vehículos de pasajeros como comerciales. La máquina está fabricada íntegramente en acero inoxidable.



El agua del tanque circula y se purifica y se limpia el filtro de partículas. **Al presionar el texto de prueba en la pantalla, se mide la tasa de obstrucción del filtro y se proporciona un informe de prueba.**

Una vez completado el proceso de lavado, comience el proceso de lavado probando nuevamente y midiendo que el filtro esté limpio. Una vez finalizado el proceso de lavado, se procede al proceso de secado. Después de secar el interior del filtro, se completa el proceso de limpieza.

Hay **filtros de bolsa y de cartucho en la máquina**. Hay aislamiento térmico del tanque. Hay **iluminación y ventilador de descarga de vapor en la máquina**. Dado que existe un proceso de lavado y secado independiente, puedes lavar y secar 2 filtros diferentes.



3. GALERÍA FOTOGRÁFICA



Autoparts
SERVI SUR



C/ Vivaldi, 8
18194 Churriana de la Vega.
Granada



Sucursal Málaga: Polígono
industrial San Luis
C/Veracruz, N 48, 29006



952 632 766/ 663 368 219/
696 225 232



info@servisurautoparts.com



¡OPTIMICE LA EFICIENCIA Y PROLONGUE LA VIDA ÚTIL DE SUS FILTROS CON NUESTRA MÁQUINA DE LIMPIEZA DE FILTROS DE PARTÍCULAS!

Para obtener más información, precios o realizar un pedido, contáctenos:



+34 958 177 632



+34 645 429 836